

LITOKOL®

LITOCHROM LUXURY EVO

ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНАЯ ЗАТИРКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ —
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА!



На 40 % прочнее
ближайших
аналогов



Морозостойкость
150 циклов



Самый широкий
температурный
диапазон эксплуатации



Время применения
приготовленной смеси
2 часа



Обновленная цветовая
гамма для современного
интерьера



LitoProtect многоуровневая
система защиты швов от
внешних воздействий

	LITOCHROM LUXURY EVO	LITOCHROM 1-6 LUXURY	CERESIT CE 40 AQUASTATIC	UNIS U-70	XC6E ОСНОВИТ	Weber.Vetonit Décor	MAPEI Ultracolor Plus
Описание	Эластичная водоотталкивающая цементно-полимерная затирка с защитной системой LitoProtect® для заполнения межплиточных швов, шириной 1-10 мм.	Цветная водоотталкивающая затирочная смесь на цементной основе для заполнения межплиточных швов шириной 1-6 мм	Цветная водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной до 10 мм	Цементно-полимерная армированная затирка для межплиточных швов до 10 мм	Эластичная затирка предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной до 10 мм на полах и стенах	Влагостойкая цветная затирка для швов 1-6 мм	Высокоэффективный быстросхватывающийся цементно-полимерный шовный наполнитель на цементной основе
Класс затирки по ГОСТ Р 58271	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	не соотв.	CG2 WA	CG2 WAF
Количество цветов	38 цветов (3 цветовые коллекции)	35 цветов	38 цветов	15 цветов	30 цветов	20 цветов	37 цветов
Износостойкость (истираемость)	≤700 мм³	≤1000 мм³	≤600 мм³	600 мм³	нет данных	нет данных	700 мм³
Ширина шва	1-10 мм	1-6 мм	1-10 мм	1-10 мм	1-10 мм	1-6 мм	2-20мм
Прочность на сжатие	24 МПа	15 МПа	17 МПа	17 МПа	15 МПа	20 МПа	35 МПа
Морозостойкость	F150	-	-	-	F50	F100	-
Жизнеспособность смеси	2 часа	2 часа	≤ 40 мин	около 2 часов	2 часа	1,5 часа	20-30 минут
Температура эксплуатации	от -50 до +90 °C	от -30 до +90 °C	от -50 до +70 °C	от -50 до +70 °C	от -50 до +70 °C	от -50 до +70 °C	нет данных
Керамическая плитка, керамогранит, камень	+	+	+	+	+	+	+
Агломерат, клинкерная плитка	+	+	+	+	+		
Мозаика	+	+	+	+	+	+	+
Влажные помещения, теплые полы	+	+	+	+	+	+	+
Эффект капли (водоотталкивающие свойства)	+	+					
Армирование	Полимерная система LitoProtect	Полимерная система LitoProtect	нет	микроволокно	нет	нет	полимерные добавки