



Защитная арматура для водонагревателей

SYR-блок-группа безопасности 24



Для подключения замкнутого водонагревателя, соответствующего стандарту DIN 1988. Имеет разрешение DVGW, проверен на звукоизоляцию по классу 1. Состоит из: запорного вентиля, системы предотвращения обратного тока воды с устройством контроля, вторым запорным вентилем (DN 20), мембранным предохранительным клапаном с седлом из благородной стали Nirositz и расширяющейся сливной воронки. Корпус из прессованной латуни. Стандартные варианты 6, 8 и 10 бар.



Технические данные

Макс. давление на входе	10 бар
Рабочее давление:	макс. 80% давления срабатывания предохранительного клапана
Макс. рабочая температура:	30°C (температура на входе)
Среда :	водопроводная вода
Давление срабатывания:	6, 8 и 10 бар
Пропускная способность:	DN 15: 2,0 м ³ /ч при Δp 1,0 бар DN 20: 4,0 м ³ /ч при Δp 1,0 бар

SYR-блок группы безопасности 24 (латунный жёлтый)

Артикул Резьба	Объем Арматура	Объем При соед		
0024.15.000		G 1/2"	6 бар	кат. 1
0024.15.001	DN 15	соотв.	8 бар	кат. 1
0024.15.002		L 15мм	10 бар	кат. 1
0024.15.009		G 3/4"	6 бар	кат. 1
0024.15.010	DN 15	соотв.	8 бар	кат. 1
0024.15.011		L 22 мм	10 бар	кат. 1
0024.20.000		G 3/4"	6 бар	кат. 1
0024.20.001	DN 20	соотв.	8 бар	кат. 1
0024.20.002		L 22 мм	10 бар	кат. 1
0024.20.009		G 1"	6 бар	кат. 1
0024.20.010	DN 20	соотв.	8 бар	кат. 1
0024.20.011		L 28 мм	10 бар	кат. 1