



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОК LITOKOL — НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА!



На 40 % прочнее аналогов



Самый широкий температурный диапазон эксплуатации



Морозостойкость 100 циклов



Время применения приготовленной смеси 2 часа



Обновленная цветовая гамма для современного интерьера

	LITOCHROM 1-6 EVO	LITOCHROM 1-6	CERESIT CE 33	UNIS U-50	KERACOLOR FF
Описание	Цветная цементная затирка для заполнения межплиточных швов шириной 1-6 мм с противогрибковыми свойствами	Цветная затирочная смесь на цементной основе для заполнения межплиточных швов шириной 1-6 мм	Цветная затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной 1-6 мм	Цементная армированная затирка для швов	Цементный шовный заполнитель с гидрофобным эффектом и антигрибковым барьером для тонких швов
Класс затирки по ГОСТ Р 58271	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA	CG2 WA
Упаковка	мешки 2, 5, 25 кг	мешки 2, 5, 25 кг	мешки 2, 5, 25 кг	мешок 1,5 кг	мешки 2, 5 кг
Количество цветов	20 цветов (2 цветовые коллекции)	35 цветов	26 цветов	10 цветов	17 цветов
Износостойкость (истираемость)	≤800 мм ³	≤1000 мм ³	≤800 мм ³	≤800 мм ³	≤1000 мм ³
Ширина шва	1-6 мм	1-6 мм	1-6 мм	1-6 мм	1-6 мм
Прочность на сжатие	21 МПа	15 МПа	15 МПа	15 МПа	25 МПа
Морозостойкость	F100	-	-	-	F100
Жизнеспособность смеси	2 часа	2 часа	≤40 мин	около 2 часов	около 2 часов
Температура эксплуатации	от -50 до +90 °C	от -30 до +90 °C	от -50 до +70 °C	от -50 до +70 °C	от -30 до +80 °C
Керамическая плитка	+	+	+	+	+
Клинкерная плитка	+	+		+	+
Керамогранит	+	+		+	+
Камень	+	+	+	+	+
Агломерированный камень	+	+			+
Мозаика	+	+		+	+
Влажные помещения	+	+	+	+	+
Теплые полы	+	+		+	+